

VOLVO FMX 460 6x2



BRAS MARREL BACHAGE HYTOWER



FMX Porteur-Remorqueur 6x2 HAX

Silhouette :	6x2
Empattement :	4300 mm
Cabine :	Courte « FMX Day »
Motorisation :	D13K
Boîte de vitesse :	I-Shift
Ralentisseur :	VEB+
Pont :	Simple réduction RSS1360
Essieu suiveur :	Directeur, relevable, monte simple, capacité 10t
Suspension châssis :	Avant : parabolique, capacité 9t (limitée à 8t par les pneumatiques) Arrière : pneumatique, capacité 23t (limitée à 19t par les pneumatiques)
Pneumatiques :	Avant : 315/80R22.5 Pont : 315/80R22.5 Essieu suiveur : 315/80R22.5
PTAC :	26t
PTRA :	50t

Carrosserie



Type :	Bras AL20 S56 20
Capacité :	tonnes
Type :	Potence télescopique

Description du porteur FMX

Entretien

Contrat Gold Volvo souscrit

Cabine

- Courte « FMX Day »
- Teinte Blanc Hiver 1103WHIT
- Siège conducteur confort suspendu
- Volant réglable 2 réglages
- Siège passager standard fixe
- Climatisation automatique
- Vitre arrière cabine
- Basculement cabine manuel
- Suspension avant de cabine mécanique
- Suspension arrière de cabine mécanique
- 2 gyrophares montés sur cabine
- Service Dynafleet module carburant et environnement (souscription prépayée 1 an)
- Régulateur de vitesse
- Interface FMS

Châssis

- Empattement 4300 mm
- Longérons 300 x 90 x 8 mm
- Suspension avant mécanique parabolique 9 t
- Suspension arrière pneumatique 23 t
- Barres stabilisatrices avant et arrière
- Réservoir gasoil 415l en aluminium
- Réservoir AdBlue 48l en plastique
- Compresseur d'air bi-cylindre 1100l/min
- Réservoir d'air en acier
- Système de freinage EBS
- Frein à disques
- ESP
- 2 batteries 170 Ah
- Echappement sortie dans la voie
- Traverse de remorquage
- Alarme de marche arrière 90 dB
- Caméra de recul

Chaîne cinématique

- Moteur D13K, 460 cv, 2300 Nm
- Euro6 avec SCR, filtre à particules
- Embayage monodisque 430 mm
- Boîte robotisée I-Shift AT2612F 12 rapports avant / 4 arrière
- Programme de boîte «Construction»
- Ralentisseur VEB+
- Pont simple réduction RSS1360
- Rapport de pont 2.85
- Blocage de différentiel

Roues & Pneumatiques

- Avant : Michelin 315/80R22.5 X MUL 3D XZE
- Pont : Michelin 315/80R22.5 X MUL 3D XDE
- 3^e essieu : Mich. 315/80R22.5 X MUL 3D XZE
- Jantes en acier

Généralités

- Pack Conduite+ FM

- Pack Construction
- Système audio « avancé » avec Bluetooth

Description de la carrosserie Marrel

Bras

- Bras AL20 S56
- Puissance de levage 20 tonnes
- Potence télescopique
- Crochet démontable par broches
- Clavetage latéral hydraulique des caissons à l'avant et à l'arrière
- Entraînement hydraulique par pompe sur prise de mouvement arrière moteur

Anti-encastrement

- Barre anti-encastrement arrière extensible hydraulique

Accessoires

- Ailes arrières en aluminium
- Extincteur de 6 kg dans coffret
- Coffre à outils PVC
- Bac à filets
- Grille de protections des feux arrière
- Caméra AR de recul

Remorquage

- Crochet de remorquage MG

Peinture

- Standard Marrel

